

ООО "ЛИФТ-КОМПЛЕКС ДС"

УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Руководство по эксплуатации

ЛНГС.465213.187.600 РЭ

УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ "УАО-4"

Руководство по эксплуатации

ЛНГС.465213.187.600 РЭ

1. Основные технические данные

1.1. Общие сведения

Устройство аварийного освещения (далее УАО-4) предназначено для аварийного освещения кабины лифта, в случае прекращения питания рабочего освещения, индикации перегрузки кабины лифта (светодиодный индикатор красного цвета), и трансляции сигналов «15%» и «110%» грузовзвешивающего устройства в систему управления лифта.

1.2. Основные технические характеристики

- 1.2.1. Напряжение питания УАО-4 - 24В от станции управления лифтом.
- 1.2.2. Масса УАО-4 не более - 0,2 кг;
- 1.2.3 Ток потребления не более 70 мА;
- 1.2.4 Время аварийного освещения не менее 1,5 часа.

1.3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- устройство аварийного освещения (ЛНГС.465213.187.600) – 1 шт.;
- аккумулятор 14500 750mAh – 1 шт.;
- светофильтр (ЛНГС.465213.187.610) – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации УАО-4 - 1 шт. на партию.

2. Подготовка к работе устройства аварийного освещения

Подключение устройства аварийного освещения необходимо выполнить в соответствии со схемой Приложения. Рекомендуемое место установки - панель приказов кабины лифта.

Перед подключением необходимо:

- подключить аккумулятор, установив переключку J1 в положение «ВКЛ»;
- если на лифте установлен речевой информатор, то необходимо отключить зуммер перегрузки «110%», убрав переключку J2 в положение «ОТКЛ».

3. Работа устройства аварийного освещения

В нормальной работе на устройство аварийного освещения подано 24В, при этом светодиоды освещения не горят. При пропадании 24В (при отключении электропитания лифта) на 1,5 часа включаются светодиоды аварийного освещения белого цвета, расположенные на печатной плате УАО-4. При появлении 24В или по прошествии 1,5 часа светодиоды отключаются.

4. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устройства аварийного освещения – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения им правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации. Гарантийные обязательства не распространяются на аккумуляторную батарею.

5. Свидетельство о приемке

Устройство аварийного освещения (партия УАО-4) заводской(ие) № номер отсутствует соответствует ЛНГС.465213.187.600 и принят ОТК ООО "Лифт - Комплекс ДС".

Дата выпуска

" _____ " _____ 20__ г.

М.П.

(подпись лица, ответственного за приемку)

6. Почтовый адрес изготовителя

ООО "Лифт-Комплекс ДС"
Россия, 630073, г. Новосибирск, Горский микрорайон, д. 6
тел. (383) 308-10-00, 308-00-20, 308-00-30, 308-00-50
www.lkds.ru, lkds@lkds.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

Устройство аварийного освещения УАО-4

